

JS-CA1021A AHD対応 2.2メガピクセルハイパーLED搭載 屋外IRドームカメラ

外観 / 特長

- ・224万画素
- ・屋内/屋外用
- ・最大IR距離50m
- ・3軸調整
- ・2.8~11mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・CoC対応
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・スマートIR
- ・2WAY映像
- ・耐衝撃設計



- ・JS-CA1021をベースにLEDをより広範囲に照射できるようにしたモデル。
- ・高画質映像をそのままに最長で約500m遠方まで送信可能です。
- ※5CFB(同軸)ケーブル使用時。(3C-2Vの場合、約200m遠方まで送信可能です)
- ・AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダへの出力も可能です。

仕様

| | |
|-----------|---|
| イメージセンサ | 1/2.9インチ SONY 2 Mega Exmor CMOS Sensor |
| 画素数 | 総画素数:224万画素 有効画素数:219万画素 |
| 画像サイズ | FULL HD:1920×1080 30/25fps HD:1280×720 30/25fps 960H:960×480 |
| 解像度 | AHD:1920×1080(1080p@30f, 25f) 1280×720(720p@60f, 50f) CVBS(画角確認用):700TVL(1000TVL) |
| 赤外線LED | 4個(近距離照射用×2、中距離照射用×1、遠距離照射用×1) |
| 赤外線照射範囲 | 近距離照射用 約120度、中距離照射用 約45度、遠距離照射用 約30度 |
| 赤外線照射距離 | 最大 約30m |
| 最低被写体照度 | カラー:0.001 lx 白黒:0.0001 lx 赤外LED点灯:0 lx |
| レンズ | f=2.8~11mm |
| 画角 | 水平:34.5~106.6度 垂直:19.5~56.6度 |
| 映像出力 | BNC×1(AHD、CVBS) EXT PORT×1(CVBS、映像確認用ケーブル使用) |
| 機能 | オートゲインコントロール、シャッタースピード、輝度、感度、ブラケット、D-WDR、動体検知、 プライバシーマスク、デイナイト、スマートIR、ホワイトバランス、DNR、ミラー、フリーズ、 シャープネス、霧補正、ガンマ補正、白トビ軽減 |
| 外形寸法 | 約130(径)×123.4(高)mm |
| 質量 | 約900g |
| 使用温度範囲/湿度 | -10~+50℃ / ~95% ※結露しないこと |
| 電源 / 消費電流 | DC12V±10% / 通常撮影時:135mA、赤外線照射時:330mA、最大350mA |
| IP等級 | IP66 |