

JS-RA4008 アナログHD対応 8ch デジタルレコーダ

外観 / 特長

最大12TB
8ch
H.264
音声入力4
音声出力2
遠隔監視
スマートフォン対応



高速データ転送が可能なUSB3.0対応。
JSS遠隔監視システムでIPカメラとの統合監視が可能。
設定したイベントが発生した最、該当カメラの映像がポップアップウィンドウで協調表示されます。

仕様

| | | |
|----------|--------------|---|
| ビデオ | ビデオ入力 | 8ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI) 1M、2M、CVBS (NTSC、PAL) |
| | ビデオ出力 | HDMI: ×1、VGA: ×1 |
| | ディスプレイ解像度 | HDMI/VGA: 1920×1080、1440×900、1280×1024 |
| | 表示速度 | 最大240ips |
| 録画 | 録画解像度 | 1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240 |
| | フレームレート | 240ips@1080P |
| | 画像圧縮方式 | H.264 |
| | 録画モード | タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック |
| 再生 | 性能 | 4ch 1080P 同期再生 |
| | 検索モード | タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン |
| 保存 | HDD | 内蔵: 4TB (標準) / 8TB / 12TB (最大) |
| | バックアップ | USB HDD、USBメモリ |
| | RAID | — |
| ネットワーク | クライアント接続ポート | Fast Ethernet (Client) ×1 |
| | 伝送速度 | 30ips@Full HD 1ch, shared with record |
| | イベントアラーム | Email (添付ファイル (.cbf、.MP4))、コールバック (遠隔ソフトウェア) |
| インターフェース | オーディオ入力 / 出力 | 4RCA / 1RCA + 1HDMI |
| | アラーム入力 / 出力 | 8IN / 1 Realy Out |
| | アラームリセット入力 | — |
| | シリアルインターフェース | RS232、RS485 (Terminal Block)、USB2.0×2 |
| 一般 | 外形寸法 | 約300 (幅) × 62 (高) × 231 (奥) mm ※突起含まず |
| | 質量 | 約2,400g (HDD1個装着時) |
| | 使用温度範囲 | 0~40°C (湿度90 %未満 ※結露しないこと) |
| | 電源 (ACアダプタ) | Input: AC100-240V、50/60Hz、1.5A Output: DC12V、5A |
| | 消費電力 | DC12V、1.7A、最大20.4W |
| | 同梱物 | 本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、保証書、ハードディスク固定用ねじ/SATAケーブル* |
| | | |