

JS-RA4016 5MPアナログHD対応 16ch デジタルレコーダ

外観 / 特長

最大24TB
16ch
H.264
音声入力4
音声出力2
遠隔監視
スマートフォン対応



高速データ転送が可能なUSB3.0対応。
JSS遠隔監視システムでIPカメラとの統合監視が可能。
設定したイベントが発生した最、該当カメラの映像がポップアップウィンドウで協調表示されます。
高画質5MPアナログHDカメラに対応。

仕様

| | | |
|----------|--------------|--|
| ビデオ | ビデオ入力 | 16ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI) 1M、2M、3M、4M、5M、CVBS (NTSC、PAL) |
| | ビデオ出力 | HDMI: ×1、VGA: ×1、BNC (SPOT): ×1 |
| | ディスプレイ解像度 | HDMI: 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA: 1920×1080、1440×900、1280×1024 Composite: 720×480 (NTSC)、720×576 (PAL) |
| | 表示速度 | 最大480ips |
| 録画 | 録画解像度 | 5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240 |
| | フレームレート | 480ips@1080P |
| | 画像圧縮方式 | H.264 |
| | 録画モード | タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック |
| 再生 | 性能 | 4ch 1080P 同期再生 |
| | 検索モード | タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン |
| 保存 | HDD | 内蔵: 4TB (標準) / 8TB / 12TB / 24TB (最大) |
| | バックアップ | USB HDD、USBメモリ |
| | RAID | — |
| ネットワーク | クライアント接続ポート | Gigabit Ethernet (Client) ×1 |
| | 伝送速度 | 120ips@Full HD |
| | イベントアラーム | Email (添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック (遠隔ソフトウェア) |
| インターフェース | オーディオ入力 / 出力 | 4RCA/1RCA + 1HDMI |
| | アラーム入力 / 出力 | 16IN/4Really Out |
| | アラームリセット入力 | 1 |
| | シリアルインターフェース | RS232、RS485 (Terminal Block)、USB2.0×1、USB3.0×1、eSATA×1 |
| 一般 | 外形寸法 | 約430 (幅) × 88 (高) × 425 (奥) mm |
| | 質量 | 約6,000g (HDD1個装着時) |
| | 使用温度範囲 | 0~40 °C (湿度90 %未満 ※結露しないこと) |
| | 電源 / 消費電力 | AC 100-240V、50/60Hz、1.2-0.6A、最大76W |