

PF-AHD3212V

AHD対応2.2メガピクセル屋外IRカメラ(バリフォーカル)

外観 / 特長

- ・224万画素
- ・屋内/屋外用
- ・最大IR距離50m
- ・3軸調整
- ・2.8～12mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・CoC対応
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・スマートIR
- ・2WAY映像



新映像伝送方式であるAHDに対応。

AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダへの出力も可能です。

・高画質映像を最長約500m遠方まで送信します。

※5C-2V(同軸)ケーブル使用時(3C-2Vの場合、約200m遠方まで可能)

仕様

動作温度 / 動作湿度		−10℃～+50℃ / ～85% (結露しないこと)
電源		DC12V
消費電流		AHD:約120mA(赤外線照射時 約450mA)、CVBS:約110mA(赤外線照射時 約440mA)
映像出力		AHD出力:BNC、CVBS出力:BNC、NTSC/PAL出力:BNC
撮像素子		1/2.9インチ SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor
総画素数		2000(H) × 1121(V)、2.24M Pixels
有効画素数		1984(H) × 1105(V)、2.19M Pixels
画像サイズ		FULL HD:1920×1080 30/25fps、HD:1280×720 30/25fps、960H:960×480
スキャン方式		プログレッシブスキャン
同期方式		内部同期
解像度		AHD:1920×1080(1080p @30f / 1080p @25f)、AHD:1280×720(720p @60f / 720 @50f)、CVBS(COMET):700TVL(1000TVL)
S/N比		50dB (AGC OFF)
赤外線照射距離		最大約30m(屋内最大50m)
LED個数		42個
最低照度		カラー:0.001Lux、白黒:0.0001Lux、赤外線照射時:0Lux
レンズ	種類	バリフォーカルレンズ(手動)
	焦点距離	f=2.8mm～12mm
	フォーカス範囲	1.4～∞
	画角	水平:32.4度～96.6度 垂直:17.0度～49.7度
OSD機能	デジタル処理	フリーズ、左右、上下、回転、色反転
	電子感度アップ	×2～×30
	ワイドダイナミックレンジ	有り
	デイナイト	オート、白/黒、カラー、EXT
	シャッタースピード	オート、FLK、1/30～1/50000、×2～×30
	逆光補正	有り(BLC、HSBLC)
	ホワイトバランス	ATW、AWC→セット、屋内、屋外、マニュアル、AWB
	フリッカ補正	有り
	赤外線カットフィルター	有り
防塵・防水性能		IP66
外形寸法		(W) 101 × (H) 86 × (D) 266mm
本体重量		約760g