

PF-CA4031 アナログHD対応 5メガピクセル 屋内IRドーム型カメラ

外観 / 特長

- ・500万画素
- ・屋内用
- ・最大IR距離30m
- ・3軸調整
- ・3.1~11mmレンズ
- ・バリフォーカル
- ・CoC対応
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・2WAY映像
- ・オートフォーカス
- ・動体感知



- ・アナログHDに対応。オートフォーカス機能搭載。
- ・5メガ、4メガ、2メガ、アナログで映像出力が可能です。

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.1~11mm(モータライズドバリフォーカル), F1.6~2.9, 固定絞り(ELC)
画角	水平:約34~88度 垂直:約19~48度
最低被写体照度	白黒:0 lx(低照度時赤外線LED自動点灯)
ダイナミックレンジ拡大	WDR:OFF / ON(Low, Middle, High)
電子シャッター	自動/手動(1/30, 1/25~1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約30m
機能	ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、DNR、逆光補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection
映像出力	BNC×1(AHD、CVBS)
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約133(径)×104(高)mm / 約370g
使用温度範囲	-10~+50℃(湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V 最大7.8W, AC24V 最大7.2W
IP等級	—
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、固定用ねじ×4、ターミナルブロック(2PIN)、DCジャック付ケーブル×1、設置シート(ガイドパターン)×1、保証書×1