

PF-CA4040 アナログHD対応 5メガピクセル 屋外IRバレット型カメラ

外観 / 特長

500万画素
屋内・屋外
最大IR距離40m
3.1～11mmレンズ
電動バリフォーカル
CoC対応
WDR
逆光補正



- ・アナログHDに対応。オートフォーカス機能搭載。
- ・5メガ、4メガ、2メガアナログで映像出力が可能です。

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.1～11mm (モータライズドバリフォーカル), F1.6～2.9, 固定絞り (ELC)
画角	[5MP] 水平: 約33～88度 垂直: 約25～65度 / [4MP/1080p] 水平: 約33～88度 垂直: 約18～48度
最低被写体照度	カラー: 0.013 lx @ F1.6 白黒: 0 lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ拡大	WDR: OFF / ON (Low, Middle, High)
電子シャッター	自動/手動 (1/30, 1/25～1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約40m
機能	ホワイトバランス (AUTO、マニュアル、プリセット)、DNR、逆光補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection
映像出力	BNC×1 (AHD、CVBS)
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約79.3 (幅) × 79.7 (高) × 222.2 (奥) mm / 約670g
使用温度範囲	－10～＋55℃ (湿度: ～90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V / 最大7.7W、AC24V / 最大9.9W
IP等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各4、ターミナルブロック (2PIN) ×1、サンシールド×1、サンシールド用ねじ (製品本体に装着) ×1、サンシールド用ワッシャ (製品本体に装着) ×1、DCジャック付きケーブル×1、保証書×1