


PF-CA4041 アナログHD対応 5メガピクセル 屋外IRドーム型カメラ

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.1~11mm(モータライズドバリフォーカル), F1.6~2.9, 固定絞り(ELC)
画角	[5MP]水平:約33~88度 垂直:約25~65度 / [4MP/1080p]水平:約33~88度 垂直:約18~48度
最低被写体照度	カラー:0.013 lx @ F1.6 白黒:0 lx(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ拡大	WDR:OFF / ON(Low、Middle、High)
電子シャッター	自動/手動(1/30、1/25~1/30,000)、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約30m
機能	ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、DNR、逆光補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection
映像出力	BNC×1(AHD、CVBS)
音声入出力	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約136(径)×110(高)mm / 約910g
使用温度範囲	-10~+50℃(湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V 最大6.9W, AC24V 最大6.7W
IP等級 / IK等級	IP66 / IK10
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各4、Lレンチ×1、防湿剤×1、 塞ぎねじ×1、ターミナルブロック(2PIN)×1、設置用クッションシート(ガイドパターン)×1、 DCジャック付ケーブル×1、保証書×1

外形寸法図

単位: mm



株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2019.11.29	SCALE	$\frac{1}{1}$
MODEL PF-CA4041	MATERIAL	DESIGNED R.O	CHECKED T.S	APPROVED	M.I