

PF-CW1027 5メガピクセル 屋外全方位ネットワークカメラ

外観 / 特長

- ・500万画素
- ・屋内/屋外用
- ・1.45mmレンズ
- ・PoE
- ・WDR
- ・逆光補正
- ・フリッカレス
- ・2D/3D DNR
- ・microSDスロット
- ・動体検知
- ・耐衝撃設計
- ・双方向性音声
- ・マイク内蔵
- ・ONVIF対応



- ・1台で幅広いエリアをカバー。
- ・耐衝撃設計。防塵防滴性能もあるので、屋内をはじめとする様々な設置環境下で運用可能です。
- ・マイク内蔵。

仕様

イメージセンサ	1/1.8インチ CMOSセンサ
画像解像度	最大2560×2048
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=1.45mm, F2.2, 固定焦点レンズ
画角	水平:約180度 垂直:約180度 対角線:180度
最低被写体照度	カラー:0.8 lx @F2.2 白黒:0.03 lx @F2.2
ダイナミックレンジ	> 70dB
電子シャッター	自動 / 手動(1/30~1/8,000)、フリッカレス、スローシャッター(1/7.5、1/15)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	ホワイトバランス(Auto、マニュアル、プリセット)、シャープネス、2DNR/3DNR、逆光補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection、Active Tampering Alarm、Trip Zone
画像圧縮方式	H.264(MPEG-4 Part10 / AVC)、M-JPEG
ビットレート制御	H.264-VBR
最大フレームレート	30fps:2560×2048
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law
対応解像度	2560×2048、1280×1024、640×512、2048×2048、2048×1024、1536×1536、1024×1024、1024×512、512×512
ストリーミング数	6
ONVIF対応	Profile S(ver16.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
イーサネット	RJ45(10 / 100 / 1000 BASE-T)
音声入出力	入力:×1 出力:×1 内蔵マイク:×1
アラーム入力	1TTL、NC/NO Programmable、4.3V(NC)または0.3V(NO) threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧DC5V
外形寸法 / 質量	約155(径)×48.3(高)mm / 約570g
使用温度範囲	-10~+50℃(湿度:~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・0.63A 最大7.6W / PoE(IEEE 802.3af、Class 3)
IP等級 / IK等級	IP66 / IK10
対応メモリーカード(別売)	microSD/SDHC/SDXCメモリーカード Class6以上 最大128GB
同梱物	カメラ本体×1、インストールCD(ソフトウェア、取扱説明書)×1、簡易マニュアル×1、防湿剤×1、Lレンチ×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各3、設置シート(ガイドパターン)×1、絶縁体・ブッシング×1式、DCジャック変換アダプタ×1、保証書×1、フェライトコア×1