

PF-RA316 カメラ1~16台用 H.264圧縮方式アナログ・AHD2.0対応16ch デジタルレコーダ

外観 / 特長

4TB
16ch
H.264
音声入力4
音声出力1
遠隔監視
スマートフォン対応
AHD



- ・「パソコンやスマートフォンを使用した遠隔地から監視機能(ネットワーク環境必須)」や「音声記録」「フロントパネル、リモコン、マウスによるイージーオペレーション」等、従来機(PF-RN104AHD)の特徴はそのまま継承。
- ・コンパクトタイプのため、スペースのない場所でも置き場所に困りません。

仕様

映像	入力数 / 入力仕様	16ch(BNC) / ANALOG HD(AHD, TVI) 、2M、1M、NTSC/PAL	
	出力	メインモニタ	HDMI(1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768) / VGA
		サブモニタ	SPOT×1 or コンポジット×1
	圧縮方式	H.264	
音声	入力 / 出力	4ch(RCA) / 1ch(RCA)	
	圧縮方式	G.711	
アラーム入出力	入力:4 出力:1		
フレームレーム及ビットレート	AHD		
	1920×1080、1920×540	15fps / ch	
	1280×720、640×360	30fps / ch	
	アナログ		
	960H、D1、CIF	30fps / ch	
録画・再生	録画品質	最高画質 / 高画質 / 中画質 / 標準画質 / ネットワーク画質	
	録画モード	常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール	
	イベント前録画	15秒、30秒、1分、3分、20分	
	イベント後録画	3秒、5秒、10~30秒(1秒間隔)、60秒	
	記録映像検索モード	クイックサーチ/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ	
	画面分割	1、4、9、16画面	
	速度	1画面:×0.25、×0.5、×2、×4、×8、×16、×32、×64 4画面:×32まで 8画面:×16まで 16画面:×8まで	
バックアップ	メディア	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク経由	
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット	
	長時間バックアップ	最大24時間	
保存装置	HDD容量	4TB	
	USB	正面×1、背面×1	
操作方法	正面パネル、リモコン、マウス		
ネットワーク形式	イーサネット:10 / 100 / 1000 Base-T		
ネットワーク機能	ダイナミックDNS、デュアルストリーミング、デジタルズーム、サマータイム、NTP(Network Time Protocol)		
その他機能	S.M.A.R.T、内蔵ブザー×1、言語(日本語、英語ほか)、E-mail発報		
ネットワーク	3Gモバイル	iPad / iPhone / Android	
	Webビューアー	Windows(IE) ※ACTIVE-Xサポートブラウザのみ	
	PCクライアント	JSS SINGLE CLIENT、JSS MULTI CLIENT	
	遠隔セットアップアップグレード	可	
外形寸法 / 質量	約300(幅)×53(高)×252(奥)mm / 約1,300g(HDD未装着時)		
使用温度範囲	動作温度範囲:5~40℃ 保管温度範囲:-10~+50℃		
電源	DC12V 3A(付属ACアダプタ)		