

# PF-RW2001 HDMI&VGAビデオエンコーダー

## 外観 / 特長

H.265

H.264



従来の遠隔システムを PF-RW2 シリーズ NVR で運用可能にするエンコーダー。

AHD や EX-SDI などのシステムに組み込むことで、全方位カメラ及び PF-RW2 シリーズ NVR の映像を web でまとめて管理できます。

## 仕様

ビデオ	ビデオ入力	HDMI:×1 / VGA:×1	
	ビデオ出力	HDMI:×1 / VGA:×1	
	対応入出力解像度	HDMI	1920×1080, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×960, 1280×800, 1280×768, 1280×720, 1024×768, 800×768, 720×480
		VGA (VESA)	1920×1080, 1600×1200, 1440×900, 1360×768, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600
	音声入出力	入力: ラインイン (3.5mm)×1, 出力: ラインイン (3.5mm)×1	
エンコーダー	映像圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG	
	ビットレート制御	H.265-CBR/VBR, H.264-CBR/VBR, M-JPEG-VBR	
	最大フレームレート	1920×1080@30ips	
	音声圧縮方式	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
	ストリーミング数	4	
キヨウシ	機能	Video Motion Detection, トリップゾーン, オーディオ検出, タンパーリング, ビデオロス, イベント発生時メール発信	
	ネットワークインターフェース	RJ45 (10 / 100 BASE-T)×1	
	ONVIF対応	Profile S (ver2.4) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。	
一般	シリアルインターフェース	USB (Type-B)×1	
	外形寸法	約200 (幅)×44 (高)×153 (奥)mm ※突起物含まず	
	質量	約780g	
	使用温度範囲	0~40℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)	
	電源 / 消費電力	DC12V・0.46A 最大5.6W / PoE (IEEE802.3af class2)	
	同梱物	HDMI&VGA ビデオエンコーダ本体×1, 取扱説明書×1, USBケーブル×1, ゴムスタンド×4, 保証書×1, CD (ソフトウェア, 取扱説明書)×1	