

ウェアラブルカメラ

AG-WN5K1

仕 様 書

■ 概 要

ウェアラブルカメラ AG-WN5K1 は、マルチビューソフト AG-NAMS5 を使用して、現場と遠隔地の PC 間での映像・音声による双方向コミュニケーションが可能です。

■ 特 長

- ウェアラブルカメラと遠隔地の PC 間での映像・音声によるコミュニケーション機能、HD 映像の安定したライブ配信、音声双方向伝送、静止画同時記録
(マルチビューソフト：AG-NAMS5 / 無償、接続ライセンス用ハードウェアキー：AG-SFU101 ～ SFU112 / 有償)
- マルチビューソフトでの映像・音声の録画・再生機能（録画再生機能追加用ソフトウェアキー AG-SFU201 / 有償）
- 「サーバー利用」による簡単接続機能（サーバー利用オプション AG-WCL101Z / 有償）
- フルハイビジョン動画記録
- フルハイビジョンスローモーション動画記録
- カラーナイトビュー撮影機能（被写体照度 約 1 lx 環境でのカラー撮影）
- 画角切替機能：被写体に合わせ約 110 度、約 92 度、約 44 度から選択可能
- SD カード記録データのスクランブル、通信データの暗号化機能

■ 定 格

【総合】

消費電力:	3.9 W (録画時)
許容動作温度:	0 °C ~ 40 °C
保存温度:	- 10 °C ~ 60 °C
動画記録方式:	MPEG-4 AVC ファイル規格準拠 (.MP4) (スクランブルオフ時)
映像圧縮方式:	MPEG-4 AVC/H264
音声圧縮形式:	AAC
写真記録方式:	JPEG (DCF/Exif2.2 準拠)
記録メディア:	MicroSD カード MicroSDHC カード

【カメラ部】

撮像素子:	1/2.3 型 MOS 固体撮像素子
総画素数:	約 1276 万
レンズ:	F2.8 (f = 3.4mm)
画角:	最大 110°
最短撮影距離:	約 50 cm
最低被写体照度:	約 6 lx カラーナイトビューモード時: 約 1 lx
シャッター速度:	動画時: 1/30 ~ 1/12000 写真時: 1/8 ~ 1/12000
防水・防塵性能:	JIS C0920 IP58 相当 (カメラ部のみ)
ブレ補正機能:	電子式ブレ補正
外形寸法 (幅×高さ×奥行き):	26.5 × 26.5 × 68.5 mm
質量:	約 31 g

【本体部】

モニター:	1.5 型液晶モニター (約 11 万ドット)
マイク:	モノラル マイク入力: - 36 dBV (ステレオミニジャック)
ヘッドホン出力:	ステレオミニジャック (3 極)
Wi-Fi 準拠規格:	IEEE802.11b/g/n
Wi-Fi 使用周波数:	中心周波数 2412 ~ 2462 MHz (11ch)
Wi-Fi 暗号化方式:	Wi-Fi 準拠 WPA™ / WPA2™ / WEP
HDMI マイクロ端子映像出力:	HDMI™ 1080p / 1080i / 480p
HDMI マイクロ端子音声出力:	LPCM
外形寸法 (幅×高さ×奥行き):	62 × 94 × 26.7 mm
質量:	約 131 g
バッテリー持続時間*:	最大約 1 時間 45 分 ・モバイルバッテリー QE-QL202-K 併用時、 最大約 7 時間 30 分 ・モバイルバッテリー QE-AL301-K 併用時、 最大約 9 時間
※: 記録モード 1920 × 1080/30p 選択時。Wi-Fi 機能を使用して AG-WN5K1 本体で記録せずに使用可能な時間。	

【付属品】

取扱説明書	1 個
収納ケース	1 個
ヘッドマウント (L/R)	1 個
ゴムバンド	1 本
AC アダプター	1 個
USB 接続ケーブル	2 本
マルチマウント	1 個
ヘッドバンド	1 個

※: 仕様および外観は予告なしに変更することがあります。

■ 外形寸法

単位 mm

