

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2010年4月現在のものです。

ネットワークカメラ DG-SP304V

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

■概要

- 本機はネットワーク用の10BASE-T/100BASE-TX端子(ネットワーク端子)を装備した監視用カメラです。
- ネットワーク端子を使い、LAN(Local Area Network)やインターネットなどのネットワークと本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピュータ(以下、PC)でカメラの画像や音声を確認できます。
- 最大解像度1280×960(アスペクト比:4:3)、1280×720(アスペクト比:16:9)
- フォーカスアシスト(F.A.)機能(手動フォーカス調整)、簡易白黒切換機能

【特長】

1. ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング
 - ・H.264/MPEG-4 2種類のストリームと、JPEGを同時に出力できます。
※H.264とMPEG-4はどちらか一方の選択となります。
2. ワイドダイナミックレンジ機能を搭載
 - ・照度差の大きい被写体でも明るさを補正し、自然な画像で確認できます。
3. フォーカスアシスト機能(F.A.)を搭載
 - ・フォーカス調整時、最適なフォーカス位置をお知らせします。
4. カメラ電源工事が不要(Power over Ethernet 受電。以下、PoE)
 - ・PoE規格対応のネットワーク機器に接続することができ、カメラ電源工事がありません。
(IEEE802.3af 準拠)

■仕様

●基本

電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力	PoE : 3.3 W (クラス2 機器)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
使用湿度範囲	90 %以下
モニター出力 (画角調整用)	VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号、RCA ジャック
音声	内蔵マイクによる集音
寸法	幅 75 mm 高さ 65 mm 奥行 182 mm (電源用端子台含まず)
質量	約 420 g (レンズ含む)
仕上げ	ファインシルバー (501)

●カメラ部

撮像素子	1/3 型 MOS センサー
有効画素数	約 130 万画素
走査面積	4.80 mm (H) × 3.60 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
最低照度	カラー 0.4 lx (F1.8、オートスローシャッター: OFF (1/30 s)、AGC: HIGH) 0.025 lx (F1.8、オートスローシャッター: 最大16/30 s、AGC: HIGH) 白黒 0.3 lx (F1.8、オートスローシャッター: OFF (1/30 s)、AGC: HIGH) 0.019 lx (F1.8、オートスローシャッター: 最大16/30 s、AGC: HIGH)
ワイドダイナミック レンジ	ON/OFF
ゲイン (AGC)	ON (LOW) / ON (MID) / ON (HIGH) / OFF
暗部補正	ON/OFF
光量制御	フリッカレス (50 Hz/60 Hz) / 屋外撮影/ELC
シャッター速度	OFF (1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、 1/1 000、1/2 000、1/4 000、1/10 000

オートスローシャッター	OFF、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、 最大 16/30 s
簡易白黒切換	OFF/AUTO
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/AWC
デジタルノイズ リダクション	HIGH/LOW
画像認識 顔検出	ON/OFF (XML 通知設定あり)
プライバシーゾーン	ON/OFF (ゾーン設定 最大 2 か所)
画面内文字表示	最大 16 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) ON/OFF
VMD アラーム	ON/OFF、4 エリア設定可能
ALCレンズドライブ	DC 駆動
レンズマウント	CS マウント

●ネットワーク部

ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター
画像解像度	アスペクト比：4:3 H.264 1 280×960/VGA (640×480)/QVGA (320×240) 最大 30 fps MPEG-4 VGA (640×480)/QVGA (320×240) 最大 30 fps JPEG 1 280×960/VGA (640×480)/QVGA (320×240) 最大 30 fps アスペクト比：16:9 H.264 1 280×720/640×360/320×180 最大 30 fps JPEG 1 280×720/640×360/320×180 最大 30 fps
画像圧縮方式 ※1 ※2	H.264/ 画質選択：動き優先/標準/画質優先 MPEG4 配信方式：ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート： (固定ビットレート) 64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/ 1 024 kbps/1 536 kbps/2 048 kbps/ 3 072 kbps/4 096 kbps/*8 192 kbps *H.264 モード時のみ (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/15 fps/20 fps/30 fps JPEG 画質選択：0 最高画質/ 1 高画質/ 2/3/4/5 標準/ 6/7/8/9 低画質 (0～9 の 10 段階)
	配信方式: PULL/PUSH
画像更新速度	0.1 fps ～ 30 fps (JPEG と、H.264/MPEG-4 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps/16 kbps
配信量制御	制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/ 1 024 kbps/2 048 kbps/4 096 kbps/8 192 kbps
対応プロトコル	IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、 DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP
対応OS ※3 ※4	Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット日本語版 Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット日本語版 Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 8.0 日本語版 (Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット/64 ビット日本語版)、 Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版)、 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 日本語版 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版)
最大接続数	14 (条件による)
FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信
マルチスクリーン	同時に 16 台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
iモード対応	JPEG 画像表示

●レンズ部

焦点距離	3 mm ～ 8 mm
最大口径比	1 : 1.8 (WIDE 端) 、1 : 2.9 (TELE 端)
イメージサイズ	φ 6 mm (4.8 (H) mm×3.6 (V) mm)
画角	水平 : 34.5 ° ～ 94.9 ° 、垂直 : 25.9 ° ～ 69.5 °
絞り	自動 (DC 方式)
マウント	CS マウント
フォーカス範囲	∞ ～ 0.3 m
使用温度範囲	-10 °C ～ +60 °C
寸法	幅 37.5 mm 高さ 51.4 mm 長さ (マウントまで) 49.3 mm 長さ (マウント内側) 4.9 mm
仕上げ	ブラック

- ※1 H.264 と MPEG-4 はどちらか一方のみ選択可能となります。
- ※2 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に 2 ストリーム分の配信設定が可能です。
- ※3 Microsoft® Windows® 7 または、Microsoft® Windows Vista®を使用する場合に必要な PC の環境や注意事項など詳しくは、「Microsoft ® Windows ® 7、Microsoft ®Windows Vista ®使用時の注意事項」(PDF ファイル)をお読みください。
- ※4 IPv6 で通信を行う場合は、Microsoft® Windows® 7 または、Microsoft® WindowsVista®を使用してください。

■付属品

以下の付属品は取付工事に使用します。

取扱説明書	1 冊	天井用ワイヤー取付金具	1 個
保証書	1 式	壁面用ワイヤー取付金具	1 個
CD-ROM※1	1 枚	壁面用ワイヤー取付金具固定ねじ (M2.5×8 mm)	2 本 (うち一本は予備ねじ)
コードラベル※2	1 枚	ハウジング取付アングル固定ねじ (M2.5×8 mm)	3 本 (うち一本は予備ねじ)

※1 CD-ROM には各種取扱説明書 (PDF ファイル) および各種ツールソフトが納められています。

※2 ネットワーク管理上、必要になる場合があります。ネットワーク管理者が保管してください。

■ 外観図 (単位 : mm)

