

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2010年3月現在のものです。

ネットワークカメラ DG-SP305

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510

HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

■概要

- 本機はネットワーク用の10BASE-T/100BASE-TX端子(ネットワーク端子)を装備した監視用カメラです。
- ネットワーク端子を使い、LAN(Local Area Network)やインターネットなどのネットワークと本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピュータ(以下、PC)でカメラの画像や音声を確認できます。
- 最大解像度1280×960(アスペクト比:4:3)、1280×720(アスペクト比:16:9)
- フォーカスアシスト(F.A.)機能(手動フォーカス調整)、簡易白黒切替機能

【特長】

1. ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング
 - ・H.264/MPEG-4 2種類のストリームと、JPEGを同時に出力できます。
※H.264とMPEG-4はどちらか一方の選択となります。
2. ワイドダイナミックレンジ機能を搭載
 - ・照度差の大きい被写体でも明るさを補正し、自然な画像で確認できます。
3. フォーカスアシスト機能(F.A.)を搭載
 - ・フォーカス調整時、最適なフォーカス位置をお知らせします。
4. カメラ電源工事が不要(Power over Ethernet 受電。以下、PoE)
 - ・PoE規格対応のネットワーク機器に接続することができ、カメラ電源工事がありません。
(IEEE802.3af 準拠)
5. 音声入出力搭載で双方向通信が可能
 - ・音声モニタリングに加え、遠隔地に音声を送信できます。
6. SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載
 - ・アラーム発生時やウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDHC/SDメモリーカードにH.264動画またはJPEG画像を保存できます。また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することもできます。
(ダウンロード可能) (推奨SDHC/SDメモリーカード: 下記仕様欄 参照)

■仕様

●基本

電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力	DC12V: 270mA、PoE : 3.4W (クラス2機器)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	90%以下(結露しないこと)
モニター出力 (画角調整用)	VBS: 1.0V [p-p]/75Ω、コンポジット信号、RCAジャック
外部I/O端子	アラーム入力、アラーム出力、AUX出力 各1端子
マイク/ライン入力 マイク入力時 ライン入力時	φ3.5mmモノラルミニジャック 入力インピーダンス: 約2kΩ 使用可能マイク: プラグインパワー方式 供給電圧: 2.5V±0.5V 入力レベル: 約-10dBV
オーディオ出力	φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス: 約600Ω ラインレベル
寸法	幅 75mm 高さ 65mm 奥行 132.5mm (電源用端子台含まず)
質量	約390g
仕上げ	ファインシルバー (501)

●カメラ部

撮像素子	1/3型MOSセンサー
有効画素数	約130万画素
走査面積	4.8mm(H) × 3.6mm(V)
走査方式	プログレッシブ

最低照度	カラー 0.3 lx (F1.4, オートスローシャッター : OFF (1/30 s) 、AGC : HIGH) 0.019 lx (F1.4, オートスローシャッター : 最大16/30 s, AGC : HIGH) ※ 白黒 0.2 lx (F1.4, オートスローシャッター : OFF (1/30 s) 、AGC : HIGH) 0.013 lx (F1.4, オートスローシャッター : 最大 16/30 s, AGC : HIGH) ※ ※換算値
ワイドダイナミックレンジ	ON/OFF
ゲイン (AGC)	ON (LOW) /ON (MID) /ON (HIGH) /OFF
暗部補正	ON/OFF
光量制御	フリッカレス (50 Hz/60 Hz) /屋外撮影/ELC
シャッター速度	OFF (1/30) 、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、 1/1 000、1/2 000、1/4 000、1/10 000
オートスローシャッター	OFF、最大 2/30 s 、最大 4/30 s 、最大 6/30 s 、最大 10/30 s 、 最大 16/30 s
簡易白黒切換	OFF/AUTO
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/AWC
デジタルノイズ リダクション	HIGH/LOW
画像認識 顔検出	ON/OFF (XML 通知設定あり)
プライバシーゾーン	ON/OFF (ゾーン設定 最大 2 か所)
画面内文字表示	最大 16 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) ON/OFF
VMD アラーム	ON/OFF、4 エリア設定可能
ALCレンズドライブ	DC 駆動
レンズマウント	CS マウント

●ネットワーク部

ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター
画像解像度	アスペクト比 : 4:3 H.264 1 280×960/VGA (640×480) /QVGA (320×240) 最大 30 fps MPEG-4 VGA (640×480) /QVGA (320×240) 最大 30 fps JPEG 1 280×960/VGA (640×480) /QVGA (320×240) 最大 30 fps アスペクト比 : 16:9 H.264 1 280×720/640×360/320×180 最大 30 fps JPEG 1 280×720/640×360/320×180 最大 30 fps
画像圧縮方式 ※1 ※2	H.264/ 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 MPEG4 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート : (固定ビットレート) 64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/ 1 024 kbps/1 536 kbps/2 048 kbps/3 072 kbps/4 096 kbps/ *8 192 kbps *H.264 モード時のみ (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/15 fps/20 fps/30 fps JPEG 画質選択 : 0 最高画質/ 1 高画質/ 2/3/4/5 標準/ 6/7/8/9 低画質 (0~9 の 10 段階)
	配信方式: PULL/PUSH
画像更新速度	0.1 fps ~ 30 fps (JPEG と、H.264/MPEG-4 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps/16 kbps
配信量制御	制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/ 1 024 kbps/2 048 kbps/4 096 kbps/8 192 kbps
対応プロトコル	IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、 DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP
対応OS ※3 ※4	Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット日本語版 Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット日本語版 Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版

対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 8.0 日本語版 (Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット/64 ビット日本語版)、 Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版)、 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 日本語版 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版)
最大接続数	14 (条件による)
FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDHC/SD メモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に 16 台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
推奨 SDHC/SD メモリーカード (別売り)	パナソニック株式会社製 SDHC メモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SD メモリーカード : 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB (miniSD カード、microSD カードは除く)
iモード対応	JPEG 画像表示・AUX 制御 (アクセスレベルによる)

- ※1 H.264 と MPEG-4 はどちらか一方のみ選択可能となります。
- ※2 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に 2 ストリーム分の配信設定が可能です。
- ※3 Microsoft® Windows® 7 または、Microsoft® Windows Vista® を使用する場合に必要な PC の環境や注意事項など詳しくは、「Microsoft® Windows Vista®、Windows® 7 使用時の注意事項」(PDF ファイル)をお読みください。
- ※4 IPv6 で通信を行う場合は、Microsoft® Windows® 7 または、Microsoft® Windows Vista® を使用してください。

●別売り

- ・AC アダプター WV-PS16
- ・メガピクセルカメラ対応 2 倍バリフォーカルレンズ WV-LZA62/2

■付属品

以下の付属品は取付工事に使用します。

取扱説明書	1 冊	電源用端子台	1 個
保証書	1 式	天井用ワイヤー取付金具	1 個
CD-ROM ※1	1 枚	壁面用ワイヤー取付金具	1 個
コードラベル ※2	1 枚	壁面用ワイヤー取付金具固定ねじ (M2.5×8 mm)	2 本 (うち一本は予備ねじ)
		ハウジング取付アングル固定ねじ (M2.5×8 mm)	3 本 (うち一本は予備ねじ)

※1 CD-ROM には各種取扱説明書 (PDF ファイル) および各種ツールソフトが納められています。

※2 ネットワーク管理上、必要になる場合があります。ネットワーク管理者が保管してください。

■ 外観図 (単位 : mm)

