

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

「クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。」

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510

HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

本体希望小売価格 **189,000 円** (税抜 180,000 円)

<3.6 倍バリアフォーカルレンズ付き> <クリアドームカバー>
※レンズ交換不可。

PoE 対応 HUB を使わない場合別売 AC アダプター WV-PS16
本体希望小売価格 8,400 円 (税抜 8,000 円) が必要。



DG-SW355

MEGA SuperDynamic
ONVIF

H.264
MPEG-4 JPEG

IP66
standard

Vandal
Resistant

HD
High Definition
720

Face Detection

day/night
IR
removable

耐衝撃性 (50J)
JIS C 60068-2-75
(IEC60068-2-75) /
IEC 62262 IK10 準拠

カラー白黒自動切換
IR カットフィルター切換

1.3 メガピクセル
H.264/MPEG-4, JPEG

i-PRD
SmartHD

H.264に対応した高精細1.3メガピクセルネットワークカメラ 優れた耐衝撃性と軒下設置が可能な防水・防塵対応

統合プラットフォームUniPhier®を搭載

パナソニック独自のプラットフォームである UniPhier® システム LSI を搭載。H.264 ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、1 280 × 960 および 1 280 × 720 での 30 fps HD 動画配信を可能にしました。



UniPhier®

耐衝撃性に優れた素材を採用。軒下設置も可能

筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にポリカーボネート樹脂を採用。優れた耐衝撃性を実現しています (50J JIS C 60068-2-75 (IEC60068-2-75) / IEC 62262 IK10) 準拠。また、IP66 (IEC60529 / JIS C 0920) に準拠し、高い防塵性と防水性を確保。屋外や軒下設置が可能で、クリアな監視映像が得られます。



アルミダイカスト

ポリカーボネート
樹脂

オートフォーカス機能 (AF) を搭載

本機は操作ボタン、または設定メニュー画面より自動的にピントを合わせることができるオートフォーカス機能を搭載しています。

スーパーダイナミック (MEGA Super Dynamic) 方式を採用

照度差の激しい環境下でも、被写体の明るさを画素単位で補正し、自然な画像で撮影できます。また白黒切換機能を搭載し、低照度時に自動的に白黒モードへ切り換えできるため、夜間の撮影も鮮明です。

※ 画像はイメージです。



スーパーダイナミック OFF 時



スーパーダイナミック ON 時

VIQS機能搭載 (指定エリア画質可変機能)

VIQS: Variable Image Quality on Specified area

全体のデータ量は変えずに、指定した領域だけを高解像度で配信することが可能です。

※ H.264 のみ適用可能、高解像度の領域が全画面比 40 % 以下の指定となります。

※ 画像はイメージです。



低解像度エリア


高解像度エリア

低解像度エリア

SDHC / SDメモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やウェブブラウザー画面からの手動操作で、SDHC / SDメモリーカードに H.264 動画または JPEG 画像を保存できます。また、ネットワーク障害時に JPEG 画像を保存することもできます (ダウンロード可能)。

基本	
電源	DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力	DC12 V : 300 mA、PoE 48 V : 80 mA (クラス 0 機器) (ヒーターユニット使用時) DC12 V : 1.1 A、PoE 48 V : 240 mA (クラス 0 機器)
使用温度範囲	−10℃ ~ +50℃ (ヒーターユニット使用時) −30℃ ~ +50℃
使用湿度範囲	90 % 以下 (結露しないこと)
防水性	カメラ部 : IP66 防暴噴流形 (IEC 60529 / JIS C 0920) * ¹
耐衝撃性	50 J JIS C 60068-75 IEC 60068-2-75 / IEC 62262 IK10 準拠
モニター出力 (画面調整用)	VBS : 1.0 V [p-p] 75 Ω、コンボジット信号、RCA ジャック
外部入出力ケーブル	アラーム入力 / 白黒切換入力、アラーム出力、AUX 出力 各 1 端子
マイク / ライン入力	φ 3.5 mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス : 約 2 kΩ
マイク入力時	使用可能マイク : プラグインパワー方式 供給電圧 : 2.5 V ± 0.5 V
	ライン入力時 入力レベル : 約 −10 dBV
オーディオ出力	φ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラル出力)、 出力インピーダンス : 約 600 Ω ラインレベル
寸法	φ 164 mm × 146 mm (高さ) × 191.5 mm (幅) (ベースカバーおなじ部)
質量	約 1.6 kg
仕上	本体 : アルミダイカスト ライトグレー色 ドーム部 : クリアポリカーボネート樹脂
カメラ部	
撮像素子	1/3 型 MOS センサー
有効画素数	約 130 万画素
正立画角	4.80 mm (H) × 3.60 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
最低照度 (※換算値)	カラー 0.31 lx (F1.6、オートスローシャッター : Off (1/30 s)、ゲイン : On (High)) 0.019 lx (F1.6、オートスローシャッター : 最大 16/30 s、ゲイン : On (High)) *
	白黒 0.05 lx (F1.6、オートスローシャッター : Off (1/30 s)、ゲイン : On (High)) 0.003 lx (F1.6、オートスローシャッター : 最大 16/30 s、ゲイン : On (High)) *
スーパーダイナミック	On / Off
ダイナミックレンジ	52 dBtyp. (スーパーダイナミック : On、光量制御 : フリッカレス時)
ゲイン (AGC)	On (High) / On (Mid) / On (Low) / Off
暗部補正	On / Off
光量制御	フリッカレス (50 Hz / 60 Hz) / 屋外撮影 / 固定シャッター
シャッター速度	1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、 1/1000、1/2000、1/4000、1/10 000 (スーパーダイナミック 0ff 時のみ)
オートスローシャッター	Off (1/30 s)、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s
カラー / 白黒切換	On / Off / Auto1 / Auto2
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	High / Low
画像認識 顔検出	On / Off (XML 通知設定あり)
プライバシーゾーン	On / Off (ゾーン設定 最大 2 か所)
VIQS	On / Off
画面上文字表示	最大 20 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) On / Off
動作検知 (VMD)	On / Off、4 エリア設定可能
レンズ部	
ズーム比	3.6 倍 / 7.2 倍 EX 光学ズーム (VGA 解像度使用時)
焦点距離 (f)	2.8 mm ~ 10 mm
最大口径比 (F)	1 : 1.6 (WIDE) ~ 1 : 3.6 (TELE)
画角	水平 : 27.7° (TELE) ~ 100.8° (WIDE) 垂直 : 20.8° (TELE) ~ 73.8° (WIDE)
調整角度	水平 (PAN) 角 : 180° (時計回り) / 160° (反時計回り)
	垂直 (TILT) 角 : ± 75° 傾き角 : 100°



- ※ 1 ただし、本機の取扱説明書に定める設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
- ※ 2 H.264とMPEG-4はどちらか一方のみ選択可能となります。
- ※ 3 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。
- ※ 4 SD / SDHCメモリーカードへの録画を、自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、データ保持の信頼性を高めるため、当社別売品(BB-HCC02 (2 GB)、BB-HCC08 (8 GB))を使用してください。

スモークドームカバー WV-CW4S 本体希望小売価格 8,400円 (税抜8,000円) 分光透過率 約36% ※ 低照度の場所では 使用しないでください。	ヒーターユニット WV-SW3H 本体希望小売価格 16,380円 (税抜15,600円)

イーサネット 送信アダプター BB-HPE2 本体希望小売価格 26,040円 (税抜24,800円)	ACアダプター WV-PS16 本体希望小売価格 8,400円 (税抜8,000円) ● DC12 V を使用する場合。

対応 OS	Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット日本語版 Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット日本語版 Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 8.0 32 ビット日本語版 (Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット/ 64 ビット日本語版)、 Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版)、 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 日本語版 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版)

- お問い合わせは パナソニック システムお客様ご相談センター 0120-878-410 受付：9時～17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)
 パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティ・ネットワークビジネスユニット ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>
 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- | |
|----------------|
| WW-JJ1C253 |
| 2012-07-010-PE |