

## ZEQUO 2600RE

商品仕様→P.40・P.115

品番: PN26241E / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26241EB3 / 5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26241EB5

24ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm  
質量: 5,000g(電源モジュール1個) / 5,600g(電源モジュール2個)  
消費電力: 電源モジュール1個使用時: 最大46.8W 最小30.7W / 電源モジュール2個使用時: 最大51.2W 最小34.7W

●付属品: ゴム足、ラックマウント金具  
●オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、40Gタイレクトアタッチケーブル、SDカード、電源モジュール(RP02-200W Module)、交換用ファンモジュール(FAN02 Module) P.61参照  
AVラックマウント用金具-2 P.63参照

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

標準価格 380,000 円(税抜)  
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 402,000 円(税抜)  
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 426,000 円(税抜)

ハイエンドレイヤ2  
10GIGA  
光ポートモニタリング  
SFP/SFP+ 拡張スロット不要  
スタック40G  
スタック接続(最大4台)  
SDカードポート  
SDカードスロット標準装備  
ステップ認証  
トリプル認証  
リングプロトコル  
電源冗長化(モジュール式)  
ファン交換可  
業界標準CLI  
省エネ法対象外  
省電力

機能 ※詳細仕様は P.40 参照

ポート構成  
10/100/1000T ×24 Port※1  
SFP ×4 Port※1  
SFP+/SFP ×4 Port  
スタック専用ポート ×2 Port

機能アイコン: 日本語WEB, E-mail, 802.1X, EAP透過, クラウド管理, SSH, RADIUS, SDカード, スタック, PoE Plus, GIGA, OSPF, VRRP, Telnet, Ping, IP v6, マルチキャスト, マルチキャスト, RING, REBOOT, Auto MDI-MDI-X, ループ防止, HISTORY, CLI WEB, IP設定, MSTP RSTP STP, QoS, BPDUガード, コントロール, トラップ, UTP診断, PoEアラート, ZEQUO assist Plus, EEE, RoHS対応, 50℃, 1U, フラッシュ, LED EGO, AC, 静音, SENSOR

## ZEQUO 2210

商品仕様→P.40・P.115

品番: PN26161 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26161B3 / 5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26161B5

20ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm  
質量: 3,750g  
消費電力: 最大20.2W 最小10.4W

●付属品: ゴム足、ラックマウント金具  
●オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、SDカード P.61参照  
AVラックマウント用金具-2 P.63参照

標準価格 165,000 円(税抜)  
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 179,000 円(税抜)  
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 191,000 円(税抜)

ZEQUO assist Plus  
ZEQUO 初期設定  
SDカードポート  
SFP 拡張スロット不要  
リングプロトコル  
3方式認証対応  
50℃対応

機能 ※詳細仕様は P.40 参照

ポート構成  
10/100/1000T ×20 Port※1  
SFP ×4 Port※1

機能アイコン: 日本語WEB, E-mail, 802.1X, EAP透過, クラウド管理, SSH, RADIUS, SDカード, スタック, PoE Plus, GIGA, OSPF, VRRP, Telnet, Ping, IP v6, マルチキャスト, マルチキャスト, RING, REBOOT, Auto MDI-MDI-X, ループ防止, HISTORY, CLI WEB, IP設定, MSTP RSTP STP, QoS, BPDUガード, コントロール, トラップ, UTP診断, PoEアラート, ZEQUO assist Plus, EEE, RoHS対応, 50℃, 1U, フラッシュ, LED EGO, AC, 静音, SENSOR

## ZEQUO 2400

商品仕様→P.40・P.115

品番: PN26240E / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26240EB3 / 5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26240EB5

24ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm  
質量: 4,200g  
消費電力: 最大51W 最小29W

●付属品: ゴム足、ラックマウント金具  
●オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、SFP+ダイレクトアタッチケーブル、SDカード P.61参照  
AVラックマウント用金具-2 P.63参照

先出しセンドバック保守 製品購入後1年間は先出しセンドバック保守がご利用可能です。(お客様登録が必要です)

標準価格 318,000 円(税抜)  
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 340,000 円(税抜)  
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 364,000 円(税抜)

ハイエンドレイヤ2  
10GIGA  
ZEQUO assist Plus  
ZEQUO 初期設定  
SDカードスロット標準装備  
光ポートモニタリング  
3方式認証対応  
スタック接続(最大4台)  
リングプロトコル  
SDカードポート  
SFP/SFP+ 拡張スロット不要  
3方式認証対応  
リングプロトコル  
省エネ法  
省電力

機能 ※詳細仕様は P.40 参照

ポート構成  
10/100/1000T ×24 Port※1  
SFP ×4 Port※1  
SFP+/SFP ×4 Port

機能アイコン: 日本語WEB, E-mail, 802.1X, EAP透過, クラウド管理, SSH, RADIUS, SDカード, スタック, PoE Plus, GIGA, OSPF, VRRP, Telnet, Ping, IP v6, マルチキャスト, マルチキャスト, RING, REBOOT, Auto MDI-MDI-X, ループ防止, HISTORY, CLI WEB, IP設定, MSTP RSTP STP, QoS, BPDUガード, コントロール, トラップ, UTP診断, PoEアラート, ZEQUO assist Plus, EEE, RoHS対応, 50℃, 1U, フラッシュ, LED EGO, AC, 静音, SENSOR

## Switch-M24sG

商品仕様→P.115

品番: PN26240N / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26240NB3 / 5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26240NB5

24ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D256mm  
質量: 3,300g  
消費電力: 最大22.4W 最小11.3W

●付属品: ラックマウント金具、ゴム足  
●オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照  
AVラックマウント用金具-1 P.63参照

標準価格 168,000 円(税抜)  
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 182,000 円(税抜)  
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 194,000 円(税抜)

ZEQUO assist Plus  
簡単復元・IP設定  
50℃対応  
ファンレス  
オールGIGA  
省エネ法  
省電力

機能 ※詳細仕様は P.40 参照

ポート構成  
10/100/1000T ×24 Port※1  
SFP ×4 Port※1

機能アイコン: 日本語WEB, E-mail, 802.1X, EAP透過, クラウド管理, SSH, RADIUS, SDカード, スタック, PoE Plus, GIGA, OSPF, VRRP, Telnet, Ping, IP v6, マルチキャスト, マルチキャスト, RING, REBOOT, Auto MDI-MDI-X, ループ防止, HISTORY, CLI WEB, IP設定, MSTP RSTP STP, QoS, BPDUガード, コントロール, トラップ, UTP診断, PoEアラート, ZEQUO assist Plus, EEE, RoHS対応, 50℃, 1U, フラッシュ, LED EGO, AC, 静音, SENSOR

## ZEQUO 2200

商品仕様→P.40・P.115

品番: PN26241 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26241B3 / 5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN26241B5

28ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D312mm  
質量: 3,800g  
消費電力: 最大23W 最小11.3W

●付属品: ゴム足、ラックマウント金具  
●オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル、SDカード P.61参照  
AVラックマウント用金具-2 P.63参照

標準価格 198,000 円(税抜)  
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 214,500 円(税抜)  
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 228,500 円(税抜)

ZEQUO assist Plus  
ZEQUO 初期設定  
SDカードポート  
光ポートモニタリング  
オールGIGA  
50℃対応  
SFP 拡張スロット不要  
リングプロトコル  
3方式認証対応

機能 ※詳細仕様は P.40 参照

ポート構成  
10/100/1000T ×28 Port※1  
SFP ×4 Port※1

機能アイコン: 日本語WEB, E-mail, 802.1X, EAP透過, クラウド管理, SSH, RADIUS, SDカード, スタック, PoE Plus, GIGA, OSPF, VRRP, Telnet, Ping, IP v6, マルチキャスト, マルチキャスト, RING, REBOOT, Auto MDI-MDI-X, ループ防止, HISTORY, CLI WEB, IP設定, MSTP RSTP STP, QoS, BPDUガード, コントロール, トラップ, UTP診断, PoEアラート, ZEQUO assist Plus, EEE, RoHS対応, 50℃, 1U, フラッシュ, LED EGO, AC, 静音, SENSOR

## Switch-M24X

商品仕様→P.115

品番: PN232409 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN232409B3 / 5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN232409B5

24ポート



外形寸法: H44(1U) W440 D256mm  
質量: 3,100g  
消費電力: 最大16.5W 最小9W

●付属品: ラックマウント金具、ゴム足  
●オプション品(別売): RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル P.61参照  
AVラックマウント用金具-1 P.63参照

標準価格 99,000 円(税抜)  
3年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 106,500 円(税抜)  
5年先出しセンドバック保守バンドル 標準価格 112,500 円(税抜)

ZEQUO assist Plus  
簡単復元・IP設定  
ファンレス  
温度センサ  
省エネ法  
省電力

機能 ※詳細仕様は P.40 参照

ポート構成  
10/100TX ×24 Port  
10/100/1000T ×2 Port※1  
SFP ×2 Port※1

機能アイコン: 日本語WEB, E-mail, 802.1X, EAP透過, クラウド管理, SSH, RADIUS, SDカード, スタック, PoE Plus, GIGA, OSPF, VRRP, Telnet, Ping, IP v6, マルチキャスト, マルチキャスト, RING, REBOOT, Auto MDI-MDI-X, ループ防止, HISTORY, CLI WEB, IP設定, MSTP RSTP STP, QoS, BPDUガード, コントロール, トラップ, UTP診断, PoEアラート, ZEQUO assist Plus, EEE, RoHS対応, 50℃, 1U, フラッシュ, LED EGO, AC, 静音, SENSOR

パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ  
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL: 042-639-0510  
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

※1 10/100/1000TとSFPは排他利用、SFPモジュールは別売  
※2 「ZEQUO assist Plus」は、スイッチングハブの設定支援と運用支援を行うツールです(当社HPにて無償公開)  
※3 工場出荷時は「無効」です  
※SDカードは別売りです