

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2015年3月現在のものです。

## デジタルディスクレコーダー WJ-HL216B, WJ-HL208B

### ■商品概要

本機（WJ-HL216B, WJ-HL208B）は、最大16台（WJ-HL208Bは最大8台）の監視カメラの映像をハードディスク（以下、HDD）に記録することができるデジタルディスクレコーダーです。

また、複数のカメラの映像をモニターに表示したり、カメラ映像を切り換えたりなど、本機からカメラを操作することができます。

### ■特長

- ・ **H.264 リアルタイム記録**  
動画圧縮方式：H.264に対応し、各カメラ最大30ipsの高フレームレート記録を実現しています。
- ・ **マウスを使った簡単操作**  
本機にマウス（市販品）を接続することにより、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。
- ・ **豊富な録画機能**  
指定した曜日や時間帯に録画を行うスケジュール録画、センサーからの信号入力などイベント発生時に録画モード（画質や録画レート）を切り換えて録画を行うイベント録画機能、緊急事態発生時に緊急録画ボタンによる一斉録画など、多彩な録画運用ができます。
- ・ **検索／再生機能**  
カレンダーやタイムラインを使った検索やイベント検索など、録画画像を簡単に検索し再生することができます。
- ・ **録画データの取り出し**  
録画された画像をUSBメモリー（別売り）にコピーすることができます。

### ■仕様

#### ●基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	75W
使用温度範囲	+ 5 °C ~ + 40 °C
使用湿度範囲	0 % ~ 90 %（結露なきこと）
動作時許容高度	2 000 m 以下
録画レート	WJ-HL216B：最大480 ips（NTSC）@CIF/Half D1/D1 WJ-HL208B：最大240 ips（NTSC）@CIF/Half D1/D1
内蔵HDD	WJ-HL216B：2 TB WJ-HL208B：1 TB
寸法(ゴム足、突起部含まず)	幅 430 mm 高さ 88 mm 奥行 403 mm
質量	約 5.5 kg
仕上げ	前面パネル：ソリッドメタリック塗装 上カバー：ソリッドメタリック塗装 後面パネル：亜鉛メッキ処理鋼板

## ●入出力

## ・映像

映像入力端子	WJ-HL216B : 1 V 【p-p】 / 75 Ω、16 系統 (1 ch ~ 16 ch) (BNC) WJ-HL208B : 1 V 【p-p】 / 75 Ω、8 系統 (1 ch ~ 8 ch) (BNC)
映像出力端子	WJ-HL216B : 1 V 【p-p】 / 75 Ω、自動終端ループスルー出力、 16 系統(1 ch ~ 16 ch) (BNC) WJ-HL208B : 1 V 【p-p】 / 75 Ω、自動終端ループスルー出力、 8 系統(1 ch ~ 8 ch) (BNC)
モニター出力端子 (HDMI)	HDMI、1 系統 (19 ピン typeA 端子)
モニター出力端子 (VGA)	RGB 出力、1 系統 (D-sub15 ピン)
モニター出力端子 (SPOT)	1V 【p-p】 / 75 Ω、1 系統 (BNC)
映像解像度	HDMI : 1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA : 1920×1080 (60 Hz)、1440×900 (60 Hz)、1280×1024 (60 Hz) コンポジット (SPOT) : 720×480 (NTSC)

## ・音声

音声入力端子	-8 dBV 27 kΩ、不平衡、4 系統 (RCA ピン)
音声出力端子	-8 dBV 600 Ω、不平衡、1 系統 (RCA ピン)

## ・その他

アラーム入力	WJ-HL216B : 1~16ch※1 (端子台) WJ-HL208B : 1~8ch※1 (端子台)
アラーム出力	2 系統※2 (端子台)
アラームリセット入力	1 系統※3 (端子台)
RS485 ポート	RS485 準拠 (2 線、A/B)、1 系統 (端子台)
RS232 ポート	RS232 準拠 (2 線、TX/RX) 1 系統 (端子台)
ネットワークポート	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ-45)
マウス/コピーポート	2 系統

※1 通常クローズ/通常オープン設定可、5 V DC、閾値：通常クローズ時 2.4V 以上、通常オープン時 0.3V 以下

※2 リレー出力、通常クローズ/通常オープン設定可、125V AC 2A 以下、または 30V DC 1A 以下

※3 TTL

## ■付属品

CD-ROM※1 .....	1 枚
取扱説明書 (準備編) .....	1 冊
保証書 .....	1 式






以下の付属品は取付工事に使用します。

電源コード .....	1 本
-------------	-----






※1 CD-ROM には取扱説明書、各種ドキュメントが納められております。

■外觀寸法図 (単位 : mm)

WJ-HL216B



WJ-HL208B



パナソニックの正規代理店  
株式会社ガリレオ  
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ  
TEL : 042-639-0510  
HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>