

Panasonic

ideas for life

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

スーパーダイナミック5方式
カラーテレビカメラ

WV-CP500 (AC100V) WV-CP504 (AC24V DC12V)

本体希望小売価格 各157,500円(税抜 各150,000円) <レンズ・取付金具別売>
WV-CP504は別売CCTV24VアダプターWV-7390 本体希望小売価格25,725円(税抜24,500円)もしくは、別売ACアダプターWV-PS16 本体希望小売価格8,400円(税抜8,000円)が必要。WV-7390は合計3台のWV-CP504に電源供給できます。



WV-CP500
(レンズ別売)



WV-CP504
(レンズ別売)

SD5

Super Dynamic

スーパーダイナミック5方式採用
オートバックフォーカス搭載
カラー白黒自動切換
水平650TV本typのクリアな画質

(インテリジェント映像動体検知)
(オートバックフォーカス)
(IRカットフィルター)
(カラー白黒自動切換)

   

照度差が大きい被写体も小さい被写体も、明るい部分から暗い部分まで、より見やすく、自然に再現するスーパーダイナミック5方式。

より自然な映像。スーパーダイナミック5方式採用。

これまで培ってきたスーパーダイナミック技術に加え、適応型暗部補正、インテリジェント映像動体検知技術を採用することにより、明るい部分から暗い部分までより自然で鮮明な映像で撮影が可能です。



- 適応型暗部補正 (ABS: Adaptive Black Stretch)
- インテリジェント映像動体検知※ (i-VMD: intelligent-Video Motion Detection)

周囲照度に自動対応して24時間連続監視が可能。

暗くなるとカラーから白黒に切り替わり自動的に感度をアップ。明るくなるとカラーに自動復帰します。切換え時のビントずれを自動補正するオートバックフォーカス (ABF: Auto Back Focus) を搭載。

高解像度、高感度CCDを新開発。

水平解像度650TV本typ。最低照度はカラー時0.1ルクス、白黒時0.01ルクス。夜間も鮮明な監視映像が得られます。

インテリジェント映像動体検知 (i-VMD) が監視業務をサポート。

新方式採用により、従来に比べ高精度、高性能な動体検知が可能。以下のような場合アラーム信号を送出。レコーダー等と連動して効率的な監視録画を実現できます。

- 動き検知** 監視映像内に動きが生じた場合にアラーム信号を送出。
置き去り/持ち去り検知 物体が置き去りされたり、持ち去られた場合にアラーム信号を送出。
妨害検知 カメラを布などを覆われたり、カメラ向きを変えられたなど映像に大きな変化が生じた場合にアラーム信号を送出。

■検知画面例



■対応レンズ

2倍バリアフォーカルレンズ WV-LZA61/2S

本体希望小売価格
27,300円
(税抜 26,000円)



- 焦点距離 (f): 3.8 mm ~ 8 mm
- 最大口径比 (F): 1:1.4 (WIDE) ~ 1:1.8 (TELE)
- 画角: 水平: 35.6° ~ 73.6° 垂直: 26.6° ~ 53.4°

8倍バリアフォーカルレンズ WV-LZ62/8S

本体希望小売価格
42,000円
(税抜 40,000円)



- 焦点距離 (f): 5 mm ~ 40 mm
- 最大口径比 (F): 1:1.6 (WIDE) ~ 1:1.9 (TELE)
- 画角: 水平: 6.6° ~ 52° 垂直: 5.0° ~ 39.6°

メガピクセルカメラ対応2倍バリアフォーカルレンズ WV-LZA62/2

本体希望小売価格 42,000円
(税抜 40,000円)



- 焦点距離 (f): 2.8 mm ~ 6 mm
- 最大口径比 (F): 1:1.4 (WIDE) ~ 1:2.1 (TELE)
- 画角: 水平: 47.9° ~ 99.6° 垂直: 35.7° ~ 72.9°

(ご注意) WV-CP500、WV-CP504には、パナソニック製レンズ WV-LA2R8C3B、WV-LA4R5C3B、WV-LA9C3Bは使用できません。

■定格 WV-CP500 WV-CP504

基本	電源	WV-CP500 AC100 V 50 Hz/60 Hz WV-CP504 AC24 V 50 Hz/60 Hz、DC12 V
	消費電力	WV-CP500 3.2 W WV-CP504 AC24 V:3.6 W、DC12 V:310 mA
	使用温度範囲	－10℃～＋50℃
	使用湿度範囲	90 %以下（結露しないこと）
	調整用モニター出力	—
	外部入出力端子	アラーム入力/VMD許可入力/カラー白黒切換入力/シーンファイル切換入力、アラーム出力/白黒切換出力 各1端子
	マイク入力	—
	オーディオ出力	—
	内蔵マイクロホン	—
	防水性	—
カメラ部	ヒーター	—
	寸法	(WV-CP500) 75 mm (幅) × 65 mm (高さ) × 132.5 mm (奥行き) (接続端子含まず) (WV-CP504) 72 mm (幅) × 65 mm (高さ) × 103.5 mm (奥行き) (接続端子含まず)
	質量	(WV-CP500) 約430 g (電源ケーブル含まず) (WV-CP504) 約350 g
	仕上げ	ライトFLシルバー
	撮像素子	1/3 型 インターライン転送方式CCD
	有効画素数	976 (H) × 494 (V)
	走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
	走査方式	2:1 インターレース
	同期方式	内部同期(INT)、多重VD同期(VD2)、電源同期(LL)※ ※位相調節可能
	映像出力	VBS1.0 V [p-p]/75 Ω、コンポジット信号、BNCプラグ
カメラ部	解像度 (中心部にて)	水平:650 TV本typ. (カラーモード) 700 TV本以上 (白黒モード) 垂直:350 TV本以上
	最低照度	カラーモード 0.1 lx (電子感度アップOFF、AGC HIGH、F1.4) 0.003 lx (電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F1.4)※ 白黒モード 0.01 lx (電子感度アップOFF、AGC HIGH、F1.4) 0.0003 lx (電子感度アップ32倍、AGC HIGH、F1.4)※ ※換算値
	ダイナミックレンジ	52 dB typ. (スーパーダイナミック5 ON時)
	SN比	50 dB (AGC OFF時)
	電子感度アップ	OFF / AUTO (×2、×4、×6、×10、×16、×32) / FIX (×2、×4、×6、×10、×16、×32)
	電子ズーム	ON (最大2倍) / OFF
	インテリジェントVMD (i-VMD)	動き検知、置き去り/持ち去り検知、妨害検知
	電子シャッター	OFF (1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1 000、1/2 000、1/4 000、1/10 000 s
	反転表示	—
	パスワードロック機能	—
レンズ部	システムコントローラーとのIF	同軸多重通信
	焦点距離 (f)	—
	最大口径比 (F)	—
	イメージサイズ	—
	画角	—
	絞り	—
	マウント	—
	フォーカス範囲	—
	使用温度範囲	—
	寸法	—
その他の機能	質量	—
	仕上げ	—
その他の機能	スーパーダイナミック5方式 (ON/ON (i-VMD)/OFF)、 カラー/白黒切換、オートバックフォーカス、CSレンズマウント、光量制御 (ALC/ALC+/ELC)、 シーンファイル (2)、ALC駆動 (DC駆動)、カメラタイトル、AGC、ホワイトバランス (ATW1/ATW2/AWC)、 プライバシーゾーン、画ゆれ補正、デジタルノイズリダクション	

■他社製レンズを使う場合

右の条件を満たすレンズをお使いください。

マウントから
出っ張った部分：
φ20 mm以下

フランジ面からの出っ張り量：5.5 mm以下

■各部名称

後面 (WV-CP500)

後面 (WV-CP504)

側面 (WV-CP500)

側面 (WV-CP504)

側面カバー内部
(ロックするまで左にスライドします)

操作ボタン

⬆ : 上ボタン (UP)
⬇ : 下ボタン (DOWN)
⬅ : 左ボタン (LEFT)、NEAR
➡ : 右ボタン (RIGHT)、FAR
⌂ : 設定ボタン (SET)、BF/MENU

■寸法図

WV-CP500

WV-CP504

単位：mm

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

●ハロー！ 環境技術 エコ製品で止めよう 温暖化 チーム・マイナス6% パナソニックグループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。
●世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。 ※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル
●世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO14001の認証を取得しています。

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル
0120-878-410

バ ナ ハ ヨ イ フ

ホームページからのお問い合わせは

受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

https://sec.panasonic.biz/solution/info/

パナソニック システムネットワークス株式会社 〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号