

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2012 年 8 月現在のものです。

カラーテレビカメラ WV-CP500,WV-CP504

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ

お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL : 042-639-0510

HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

■概要

本機は 1/3 型 CCD を搭載したカラーテレビカメラです。ビデオ受像機に接続し、監視カメラとして使用します。主な特長は次のとおりです。

＜スーパーダイナミック 5 方式 (SUPER-D5) を採用＞

CCD 部および信号処理回路にスーパーダイナミック方式を採用し、通常のカメラと比較して、約 128 倍の高ダイナミックレンジを実現。暗部補正機能も搭載し、明るい部分から暗い部分まで、照度差の激しい被写体も自然な映像で撮影できます。

＜新開発の高解像度 CCD を採用＞

新開発の水平 976 画素の CCD を採用し、水平解像度 650 TV 本(typ.)を実現しています。

＜オートバックフォーカス機能 (ABF) を搭載＞

本機の操作ボタンまたは SETUP メニューで、カメラ内の CCD を最適ポジションに移動することによって、自動的にバックフォーカス調節ができます。

設置完了後でも、システムコントローラー（別売品）を使用して SETUP メニューを操作し、調節することができます。

また、カラー映像と白黒映像の切り換え時、自動的にバックフォーカスを調節し、フォーカスずれを補正するよう設定することもできます。

＜ノイズリダクション機能を搭載し、高感度を実現＞

低ノイズ回路設計により、最低照度がカラーモード 0.1 lx、白黒モード 0.01 lx の高感度を実現しています。

＜夜間白黒切り換え機能を搭載＞

低照度時、自動的に白黒映像へ切り換えることができ、夜間でもそのまま撮影できます。

＜動き検知機能および置き去り検知／持ち去り検知機能を搭載＞

物体の動き検知や置き去り／持ち去り検知が可能です。

また、カメラを布やふたで覆い隠されたり、カメラの向きを大きく変えられたりした場合の検出が可能です。従来方式に比べ、検出分解能を大幅に向上させ、新たな検出方法の採用により木の葉のゆれなど動き検知が誤作動を起こしやすい環境での検出精度を向上しました。

仕様

【基本】

電源	WV-CP500	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
	WV-CP504	AC24 V 50 Hz / 60 Hz、DC12 V
消費電力	WV-CP500	3.2 W
	WV-CP504	AC24 V : 3.6 W、DC12 V : 310 mA
使用温度範囲		-10 °C ~ +50 °C
使用湿度範囲		90 %以下（結露しないこと）
映像出力		VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、BNC プラグ
外部 I/O 端子		アラーム入力/VMD 許可入力/カラー白黒切換入力/シーンファイル 切換入力、アラーム出力/カラー白黒切換出力 各 1 端子
寸法	WV-CP500	幅 75 mm 高さ 65 mm 奥行き 132.5 mm （接続端子含まず）
	WV-CP504	幅 72 mm 高さ 65 mm 奥行き 103.5 mm （接続端子含まず）
質量	WV-CP500	約 430 g （電源コード含まず）
	WV-CP504	約 350 g
仕上げ		ライト FL シルバー

【カメラ部】	
撮像素子	1/3 型 インターライン転送方式 CCD
有効画素数	976 (H) × 494 (V)
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	2 : 1 インターレース
走査周波数	水平 : 15.734 kHz 垂直 : 59.94 Hz
同期方式	内部同期 (INT)、多重 VD 同期 (VD2)、電源同期 (LL)※ ※位相調整可能
解像度	水平 : 650 TV 本 typ. (カラーモード) 700 TV 本 以上 (白黒モード) 垂直 : 350 TV 本 以上 (中心部)
最低照度	カラーモード 0.1 lx (電子感度アップ OFF、AGC HIGH、F1.4) 0.003 lx (電子感度アップ 32 倍、AGC HIGH、F1.4)※ 白黒モード 0.01 lx (電子感度アップ OFF、AGC HIGH、F1.4) 0.0003 lx (電子感度アップ 32 倍、AGC HIGH、F1.4)※ (※換算値)
S/N	50 dB (AGC Off 時)
ダイナミックレンジ	52 dB typ. (スーパーダイナミック 5 ON 時)
ALC レンズドライブ	DC 駆動
レンズマウント	CS マウント
【機能】	
カメラタイトル	最大 16 文字表示 (アルファベット、カタカナ、数字、記号)
光量制御	ALC / ALC+ / ELC
スーパーダイナミック 5	ON / ON (i-VMD) / OFF
電子シャッター	OFF (1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、 1/4000、1/10000
AGC	ON (HIGH / MID / LOW)、OFF
電子感度アップ	OFF / AUTO (×2、×4、×6、×10、×16、×32) / FIX (×2、×4、×6、×10、 ×16、×32)
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC
デジタルノイズリダクション	HIGH / LOW
カラー白黒切換	AUTO1 / AUTO2 / ON / OFF
インテリジェント VMD (i-VMD)	動き検知 置き去り/持ち去り検知 妨害検知
シーンファイル数	2
プライバシーゾーン	ON (1) / ON (2) / OFF
画揺れ補正	ON / OFF
電子ズーム	ON (最大 2 倍) / OFF
オートバックフォーカス	ABF/MANUAL/カラー白黒切換連動

付属品

CD-ROM	1	保証書	1
取扱説明書 基本編	1	電源コード (WV-CP500 のみ)	1
電源用端子台 (WV-CP504 のみ)	1	ハウジング取付アングル固定ねじ (M2.5×8 mm) ※	3
		※うち 1 本は予備	

●WV-CP500

