

カメラ駆動ユニット WV-PS108A

お問い合わせ・ご質問等はこちらへ

TEL：042-639-0510

HP：https://galileo-1.co.jp/contact.html

概要

本機は、小規模システム向けのテルックカメラ専用カメラ駆動ユニットです。
8 台までのテルックカメラに電源を供給します。カメラの最大延長距離は 100 m です。

仕様

電源	AC100 V 50 Hz／60 Hz（電源コードの長さ 約 2.3 m）
消費電力	約 68 W（最大）
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式
カメラ入力	1.0 V [P-P] ／75 Ω×8（BNC 端子）
映像出力	1.0 V [P-P] ／75 Ω×8（BNC 端子）
音声出力	－10 dBV ／600 Ω×2 不平衡（RCA ピンジャック）
カメラ延長距離	5C-2V 使用時：最大 100 m、3C-2V 使用時：最大 40 m
使用温度範囲	－10 °C～＋50 °C
使用湿度範囲	90 %以下
寸法	幅 420 mm 高さ 44 mm 奥行き 350 mm（ゴム足、突起部含まず）
質量	約 4.2 kg
仕上げ	前面パネル：ソリッドシルバー塗装 上カバー：ソリッドメタリック塗装 後面パネル：亜鉛メッキ処理鋼板

付属品

取扱説明書.....	1	ラックマウント金具取付ねじ（M3×10 mm）.....	6
保証書.....	1	ラック取付ねじ（呼び径 5 タッピング、12 mm）.....	4
ラックマウント金具.....	2	スイッチプロテクター.....	1

外観寸法図（単位：mm）

