

Panasonic

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL: 042-639-0510
HP: <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。

アイプロシリーズスーパーダイナミック方式
フルHDネットワークカメラ

WV-SW559 (PoE受電方式
DC12V)

本体希望小売価格 220,000円(税抜)

<3.6倍バリアフォーカルレンズ付き><クリアドームカバー>

<カメラ取付金具付属>※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプター WV-PS16 本体希望小売価格8,000円(税抜)が必要です。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。



MEGA Super Dynamic

ONVIFS

VIQS
Variable Image Quality on Specified area
[VIQS機能×2エリア]

H.264 / JPEG

FULL HD
1080/30p

day/night
IR
removable
カラー白黒自動切替
IRカットフィルター切替

Vandal Resistant
耐衝撃性 (50J)
JIS C 60068-2-75
IEC60068-2-75準拠

NO HUMIDICATION
除湿素子搭載

Auto Back Focus

IP66 standard

軒下設置

WV-SW559

フルHD (1920×1080) / 30fps
H.264, JPEG

i-PRIMO
SmartHD

クロッピング機能&2エリアVIQS機能を搭載したフルHDモデル 優れた耐衝撃性※1および、軒下設置も可能な防水・防塵設計

進化したUniPhier®システムLSIを搭載

改良・強化されたパナソニック独自のプラットフォームUniPhier®システムLSIを搭載。H.264ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、1920×1080 / 30 fpsフルHD H.264動画、640×360 / 30 fps H.264動画の2ストリーム同時配信を可能にしました。また、3メガピクセル1/3型MOSセンサーの採用により、高解像度・高画質で鮮明な3メガピクセルJPEG (2048×1536 / 最大15 fps) 配信も実現します。



H.264高圧縮技術とVIQS※2により配信データ量を低減

進化したUniPhier®システムLSIは、更に高いパフォーマンスを得ました。そのひとつが配信データ量の低減です。従来機種※3と比較して、H.264高圧縮技術では最大約30%低減。また、VIQS (指定エリア画質可変)機能により最大約20%低減。この2つの組合せにより、配信データ量は最大約50%※4の低減を実現します。この機能の効果により、狭いネットワーク帯域環境における1920×1080 / 30 fps フルHD動画配信はもとより、ネットワーク帯域に対する負荷軽減、レコーダー記録容量の低減を可能にします。

耐衝撃性に優れた素材を採用。軒下設置も可能

筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にクリアポリカーボネート樹脂を採用し、優れた耐衝撃性(50J)を実現しています※1。また、防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66※5に準拠し、高い防塵性と防水性を確保。屋外や軒下設置においてもクリアな監視映像を撮影することができます。本機には、カメラ内部を低温に保つための除湿素子を内蔵しています。



除湿素子: カメラ内部の湿気を直接電気分解し
除去するデバイス (素子)



2エリアVIQS※2 (指定エリア画質可変)機能を新規搭載

WV-SW559では、撮影画角内で指定した範囲を最大2カ所まで設定することができる2エリアVIQS機能を新規搭載。重点監視エリアの視認性向上がはかれます。また、VIQS範囲以外は低解像度領域となり、映像配信データ量の低減を実現します。VIQS機能は、H.264設定時のみ適用可能。また、高解像度の指定領域は2エリア合計で全画面比40%以下の指定となります。



※写真はVIQS機能説明のためのイメージです。

クロッピング機能 (領域切り出し機能)を搭載

全体の画像配信と同時に、クロッピング画像 (切り出した画像) の配信ができます。クロッピング画像表示は、H.264 / JPEG (VGA / QVGA / 640×360 / 320×180、最大30 fps) の配信設定が可能。また、クロッピングの指定エリアを最大4カ所まで設定し、その4カ所の画像をシーケンス制御で表示できます。

撮影画像 1920×1080



※写真はクロッピング機能説明のためのイメージです。

全体画像 1920×1080



※クロッピング機能は、「撮影モード」が「2メガピクセル [16:9]」 / 「1.3メガピクセル [16:9]」 / 「1.3メガピクセル [4:3]」のときに使用できます。



※1 耐衝撃性: 50J JIS C 60068-2-75 / IEC60068-2-75 準拠。ただし、断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 ※2 VIQS: Variable Image Quality on Specified area ※3 従来機種: DG-NW502S [生産完了品]
※4 撮影する被写体により効果が変わる場合があります。 ※5 IP66: 粉塵などに対して「耐塵形 (G)」、水に対して「暴噴流 (G) への保護」がなされていることを示します (JIS C 0920 準拠)。

