

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式
赤外線照明搭載 フルHD 屋外対応 PTZネットワークカメラ

WV-X6533LNJ (PoE+受電方式 AC24 V または 指定PoE給電装置)

WV-S6532LNJ (PoE+受電方式 AC24 V または 指定PoE給電装置)

各オープン価格

パナソニックの正規代理店
株式会社ガリレオ
お問い合わせ・ご質問等はこちらへ
TEL : 042-639-0510
HP : <https://galileo-1.co.jp/contact.html>

2019年7月発売予定

<WV-X6533LNJ : 光学40倍ズームレンズ><WV-S6532LNJ : 光学22倍ズームレンズ><取付金具 別売>※レンズ交換不可。
PoE+対応HUBを使わない場合 別売AC24 V アダプター WV-7390 本体希望小売価格 24,500円(税抜)または指定PoE給電装置(インジェクター)が必要です。

ズーム揺れ補正
[WV-X6533LNJ]

アドバンスド 親水コーティング

SD (EXTREME Super Dynamic) 144dB
※30fpsモード時のみ

H.265 H.264 JPEG
インテリジェントオート機能

iA
インテリジェントオート機能

FULL HD
Full Resolution 1080/60p

Day/Night IR removable
カラー白黒自動切替
IRカットフィルター切替

IR LED
赤外線照明 (IR LED) 搭載

Fog Compensation
霧補正機能

HLC
強光補正機能

i-VMD
オプション Type4※1

B60x
EXTRA OPTICAL ZOOM [WV-X6533LNJ]

B31x
EXTRA OPTICAL ZOOM [WV-S6532LNJ]

IP66 standard



WV-X6533LNJ



WV-S6532LNJ

※1: i-VMD [Type4] 侵入検知 / 滞留検知 / 方向検知 / ラインクロス検知 / 物体検知 / 妨害検知 / 顔検出 (本機能はWV-SAE200Wのみに含まれます)

※2: AC24 V または指定PoE給電装置(インジェクター)使用時。PoE+電源をご使用の場合は照射距離が150 mになります。

※3: 被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。

フルHD (1920×1080) / 30・60fps
H.265, H.264 / JPEG
超解像度技術使用時 2048×1536 [4 : 3] / 30fps

IPRO EXTREME

赤外線照明・可視光カットフィルタ搭載で『夜間視認性』の向上、 解像度低下のない揺れ補正機能搭載のドームレスPTZカメラ

高性能赤外線照明と可視光カットフィルタを標準搭載

高性能赤外線照明を標準搭載することにより、夜間350 m※2<WV-X6533LNJ> / 100 m<WV-S6532LNJ>先を撮影することができます。可視光カットフィルタを搭載することによって、赤外線撮影時のフォーカスポケや白とびを軽減します。

※2: AC24 V または指定PoE給電装置(インジェクター)使用時。PoE+電源をご使用の場合は照射距離が150 mになります。

AF(オートフォーカス) ポケ



白とび



iA + 新AF方式(可視光カットフィルタ)



AF(オートフォーカス) ポケ、白とびを軽減

※LEDの効果は機能説明のためのイメージです。

弊社独自の顔スマートコーディング技術※3を搭載した H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現

従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、弊社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。

※3: 被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。

フロントパネルにアドバンスド親水コート※4採用

フロントパネルの表面に特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくくしています。

※4: アドバンスド親水コートは水(雨水)のみに効果があり、その他の物質(たとえば油など)やフロントパネルへの傷に対して効果はありません。

光学40倍ズームレンズ WV-X6533LNJ

光学22倍ズームレンズ WV-S6532LNJ &ギアドライブを 使った高精度プリセット機能を搭載

1台で広いエリアをモニタリングすることを可能にし、耐久性の高いギアドライブを採用することにより、メンテナンスコストを削減します。

WV-X6533LNJ ズーム揺れ補正機能により 高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現

ズーム揺れ補正

ジャイロでは検出できない細かな揺れを画像ベクトル検出の併用で高精度に補正。(高倍率時の揺れ補正に有効)

揺れ補正無し **ジャイロのみ補正** **ズーム揺れ補正**



広角ではほとんど気にならない揺れも40倍までズームすると監視に耐えないほど大きな揺れとして見えてしまう

ジャイロのみでの補正の場合、大きな揺れは取り除かれますが、40倍までズームすると細かい揺れが目立つように

ズーム倍率が高くなっても細かい揺れを補正可能(40倍ズーム時にジャイロの10倍の検出分解能)

ご注意 設置環境によっては、ズーム揺れ補正機能の効果に十分に得られないことがあります。ズーム揺れ補正機能がONのときは、画角がやや狭くなります。

※常時振動する場所や、振動が大きな場所には設置しないでください。 ※写真は機能説明のためのイメージです。


かんたんキッティング梱包

カメラを箱から取り出さずに設定ができる

「かんたんキッティング梱包」を採用。

開梱・梱包にかかっていた時間を削減することができます。

【ご注意】必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。



 **0120-878-410** ハナハ ヨイワ 受付：9時～17時30分
(土・日・祝日は受付のみ)
携帯電話・PHSからご利用いただけます。(お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます)
ホームページからのお問い合わせは <https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>