

多様化するお客さまのニーズを追求した各種モデル

X-RISE

TS-61

最大検知距離：2.2m



X-stage

TS-62

最大検知距離：片側1.4m



細身のフレームで 省スペース設置が可能

メインフレームは、シャープでソリッド感あふれる
アルミ押出し材を使用。
キズのつきにくい表面クリア仕上げで、
長期にわたってその美しさを保ちます。
フレーム両サイドには、人やモノがぶつかった際に
衝撃を緩和する、軟質樹脂のプロテクションモールを装着。

サイズ	256×75×1,600mm (W×D×H)
本体重量	6.6kg
本体材質	フレーム：アルミニウム カバー：スチール（焼付塗装仕上げ）
検知距離	1,300～2,200mm (TS-61) 片側最大 1,400mm (TS-62)

注）検知距離は使用するタグにより異なります



X-RISE

TS-A1C

最大検知距離：2.2m



X-stage

TS-A2C

最大検知距離：片側1.4m



防犯ゲートと監視カメラが より高度なセキュリティを実現

タカヤのベストセラーモデルTS-X1/TS-X2と
監視カメラがドッキング。

天井等に取り付ける従来の監視カメラとは異なり、
人と同じ目線での撮影が可能になるため、
より高度なセキュリティを実現できます。

サイズ	326×80×1,670mm (W×D×H)
本体重量	4.9kg
本体材質	フレーム：アルミニウム カバー：ABS樹脂
検知距離	1,600～2,400mm (TS-A1) 800～1,600mm (TS-A2)

注）検知距離は使用するタグにより異なります



撮影イメージ（実際の撮影画像とは異なります）

