

8ch ハイブリッドデジタルレコーダー

3年保証

XVR301-08Q

本体希望小売価格 **2TB** : オープン **4TB** : オープン **6TB** : オープン



ラックマウント金具
RM-1U-260
本体希望小売価格
オープン

コストパフォーマンスに優れたハイブリッドデジタルレコーダー



圧縮方式 H.265/264

2つの圧縮方式(H.265またはH.264)が選択可能です。H.265方式はH.264と比較して約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。

同軸カメラ・IPカメラ両方式に対応

同軸カメラ(AHD/HD-TVI/HD-CVI/ CVBS)とIPカメラを一台のレコーダーに接続して録画できます。(IPカメラは2台まで増設可能)

最大8Mカメラに対応

モニター出力(HDMI / VGA / BNC)

EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。


EZDDNS

ONVIFカメラ対応

動作温度範囲 -10℃～55℃

Audio Over Coaxial対応


Uniview接続の参考例



製品仕様

品番	XVR301-08Q
カメラ入力	アナログカメラ 8ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応 IPカメラ 4ch ※IPカメラのみの場合最大12台まで
音声	入出力 1ch(RCA) / 1ch(RCA) ※AoC対応
映像	圧縮方式 H.265/H.264 ストリーミング デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅/配信帯域幅 56Mbps / 64Mbps プロトコル TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
モニター出力	出力端子 HDMI×1, VGA×1, BNC×1 HDMI解像度 3840×2160/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA解像度 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 画面表示 1/4/6/8/9/16分割/シーケンス OSD表示 日本語
録画	録画フレーム 8MP Lite@8fps(チャンネル1/2) / 5MP Lite@12fps / 4MP Lite@15fps / 3M@15fps(チャンネル1/2) / 2M@15fps / 720p@30fps 録画方式 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム プリ録画 5/10/20/30/60秒 ポスト録画 5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD 2TB(搭載HDD×1台 最大8TB) バックアップ USBメモリ
映像再生	画面表示 1/4/9分割 同時再生 最大8台 ※標準画質の場合 再生時操作 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2 ~ 32倍
その他機能	プライバシーマスク, EZCloud, DDNS
インターフェイス	ネットワーク 1ポート(RJ-45 / 10/100M) アラーム入出力 — シリアル RS-485 USB USB2.0×2(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション EZStation / WEBブラウザ モバイルアプリケーション EZView(iOS/Android) 同時アクセス数 128
電源	電源 AC100V 50/60Hz※付属ACアダプターより供給(DC12V) 消費電力 最大8W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 -10℃~ 55℃ 周囲湿度 0% ~ 90%(結露なき事)
外形寸法	260(W)×44(H)×240(D)mm
質量	約1.1kg ※HDDを除く
付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

外形寸法図




※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認



OS: Windows 7/8/8.1/10
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
iOS7.0以降 (iPhone/iPad/iPod touch)
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5 型液晶モニター
LCD-AH221EDB-B

本体希望小売価格
オープン



IO DATA社製

23.8 型液晶モニター
LCD-AH241EDB-B

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ TEL 03-5816-4678
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<https://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821