

16ch ハイブリッドデジタルレコーダー

3年保証

XVR301-16G3 16ch

本体希望小売価格 **4TB** : オープン



コストパフォーマンスに優れたハイブリッドデジタルレコーダー



圧縮方式 H.265/264

2つの圧縮方式(H.265またはH.264)が選択可能です。
H.265方式はH.264と比較して約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。

同軸カメラ・IPカメラ両方式に対応

同軸カメラ(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)とIPカメラを一台のレコーダーに接続して録画できます。(IPカメラは2台まで増設可能)

最大4Mカメラに対応

モニター出力(HDMI / VGA)


EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

EZDDNS

Audio Over Coaxial 対応


システムの参考例



製品仕様

品番	XVR301-16G3	
カメラ入力	アナログカメラ	16ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応
	IPカメラ	8ch ※IPカメラのみの場合最大16台まで
カメラ入力信号	AHD / TVI	5M@12fps/4MP@15fps/1080p@30fps/720P@30fps
	CVI	2M@30fps/720P@30fps
	CVBS	対応
	音声	入出力 1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
	ネットワーク	受信帯域幅 40Mbps 配信帯域幅 64Mbps プロトコル TCP/IP, P2P, UPnP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, PPPoE
デコーディング能力	アナログカメラ	8×5MP Lite@6, 8×4MP Lite@8, 8×1080P Lite@12
	IPカメラ	1×8MP@30, 2×4MP@30, 4×1080P@30
モニター出力	出力端子	HDMI×1, VGA×1
	HDMI解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/25分割/シーケンス
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/960H/4CIF/CIF
	録画フレーム	5MP Lite@6fps/4MP Lite@8fps/1080p@15fps/720p@15fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	4TB(搭載HDD×1台 最大8TB)
	バックアップ	USBメモリ
映像再生	画面表示	1/4/9/16分割
	同時再生	HD画質 8台 / SD画質 16台
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
その他機能	プライバシーマスク、EZCloud、DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 / 10/100M)
	アラーム入出力	— / —
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0×2 (背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation
	ブラウザ	IE(IE10/11), Firefox(version52.0以上), Chrome(version45以上), Edge(version 79以上) ※Windows用
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V)
	消費電力	最大10W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 周囲湿度	-10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事)
外形寸法	260(W)×47(H)×226(D)mm	
質量	約1.1kg ※HDDを除く	
付属品	ACアダプター、マウス、取扱説明書、CD	

外形寸法図




※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション

EZ Station 複数拠点を同時に確認



OS: Windows 7/8/8.1/10
 CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
 RAM: 2GB以上
 ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
 ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

EZ View



対応OS
 iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)
 Android 4.0.3以上

オプション(別売品)



IO DATA社製

21.5インチ型液晶モニター
LCD-AH221EDB-B

本体希望小売価格
 オープン



IO DATA社製

23.8インチ型液晶モニター
LCD-AH241EDB-B

本体希望小売価格
 オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

Q 東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587