



テレワーク×会議室の コミュニケーションサポート

- ▶参加人数や会議室の広さに応じて撮影モードを自動切替
- ▶独自の画像処理エンジンによりWeb会議に最適な画質を実現

これ1台で

会議室全員の顔が一同に映せます!

上下パノラマモード

全周囲を上下2分割でパノラマ表示



自動画面切替
カメラの
向きを検知

超広角モード

歪みを抑えて会議室全体を表示



会議室中央に
平置き



小会議室向き
(4人～8人程度)

◀ 設置イメージ

会議室前方に
縦置き



中会議室向き
(10人～15人程度)

◀ 設置イメージ



オンライン購入はこちら!

360°Web会議用カメラ CX-MT100

会議室全体を撮影し、臨場感あるWeb会議を実現

一般的なWebカメラ使用



CX-MT100使用




ケーブル
一本で
簡単接続

システム構成例



360°Web会議用カメラ

全天周映像 + 音声



電源供給



PC

汎用 Web 会議
アプリケーション
で利用可能

持ち運び
しやすい
小型設計



片手に収まる
コンパクトサイズ



レンズを保護する
専用キャップ付属

詳細仕様

レンズ	200° 広角レンズ	
イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™	
撮影モード	①上下パノラマモード ②超広角モード ※カメラ本体の向きによって自動切替	
総画素数	約 1230 万画素	
画角	①上下パノラマモード	水平 360° / 垂直 50° (2分割表示)
	②超広角モード	水平 180° / 垂直 82°
解像度 / フレームレート	①上下パノラマモード	Full HD / 30p
	②超広角モード	Full HD / 30p
動画フォーマット	Motion JPEG	
音声フォーマット	PCM (mono)	

動画出力	UVC1.1 準拠
音声出力	UAC1.0 準拠
外部端子	microB コネクタ
マイク	高感度全指向性モノラルマイク
動画記録 / 外部デバイス接続	-
電源	DC5V±5% (USBより給電)
動作保証温度	-5℃ ~ +40℃
消費電力	2.5W (最大)
サイズ (W×D×H)	89.6×89.6×46.0mm (突起部除く)
本体質量	約 120g
三脚取付部	カメラ用三脚ネジ穴
付属品	USB ケーブル microB-Type-A (約1.5m)、 台座、レンズキャップ、取扱説明書、保証書

● 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。 ● 印刷の関係上実際の製品の色とは異なる場合があります。 2022.4

● Xacti は株式会社ザクティの商標です。 ● STARVIS はソニー株式会社の商標です。

株式会社ザクティ

大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト28階

お問合せ

support@xacti-co.com
06-7166-3942

Xacti